



LITOCLEAN

NESTEMÄINEN HAPAN KALKKIA POISTAVA PUHDISTUSAINE KERAAMISTEN LATTIOIDEN JA PINNOITTEIDEN PUHDISTAMISEEN

KUVAUS

Jauhemainen puhdistusainetiiviste, pohja-aineena orgaaninen happo. Tuote poistaa kalkkia samalla tavoin kuin vahvat hapot (muurahaishappo, kloorivetyhappo ja rikkihappo), mutta ei eritä myrkyllisiä tai vaarallisia aineita.

PAKKAUKSET

Ämpäri 5 kg - laatikko 4 kpl
Ämpäri 1 kg - laatikko 24 kpl

KÄYTTÖTARKOITUS

Sisä- ja ulkotilojen keraamisten lattioiden ja pinnoitteiden puhdistaminen seuraavista aineista:

- sementtitahrat, kalkki.
- myös värilliset liiman tai saumauslaastin jäämät.
- saumojen kalkkikerääntymät.

Sopii myös kalkki- ja salpietarikerääntymien poistamiseen sementtilaasteista ja betonista.

ENNAKKOON SUORITETTAVAT TARKASTUKSET JA PINTOJEN VALMISTUS

Varmista, että käsiteltävä pinta kestää happoja. Jos epäilyksiä syntyy, kokeile tuotetta ensin. Suojaa kaikkia ympärillä olevia materiaaleja, jotka voivat vahingoittua mahdollisista

happoroiskeista. Huokoiset pinnat, kuten toscana terrakotta, kalkkipinta, kipsibetoni on kostutettava vedellä kyllästymiseen asti ennen käsittelyä.

KÄYTTÖ

Kostuta käsiteltävä pinta puhtaalla vedellä täyttämällä sementtisaumat. Levitä tuotetta tasaisesti pinnalle ja anna sen vaikuttaa noin 5 minuuttia. Puhdista pinta lastalla, huovalla tai hankaavalla sienellä poistamalla kalkkijäämät. Kerää happoliuos lattialta sienellä tai kumilastalla ja huuhtelee runsaalla puhtaalla vedellä. Jos pintynyttä likaa tai pysyviä läikkiä esiintyy, toista toimenpide. Liuota tuote veteen, jonka pitoisuus on noin 10 %, kun kyseessä ovat pinnoitteet.

VAROITUKSIA

Älä käytä tuotetta marmorista, travertiinista, rekonstruoidusta pinnasta valmistettujen, ja yleisesti ottaen kalkkikivien ja sementtilaattojen puhdistukseen.

Älä käytä tuotetta keraamisilla laatoilla, jotka eivät kestä happoja. Jos et ole varma, testaa tuotetta ensin.

Ennen tuotteen käyttöä, pue päällesi asianmukaiset henkilökohtaiset suojavarusteet (ks. turvallisuuteen liittyvää tietoa). Älä käytä tuotetta käyttötarkoituksiin, joita ei ole osoitettu tässä käyttöturvallisuustiedotteessa.

TUNNISTUSTIEDOT

Olomuoto	Valkoinen jauhe
Aktiivinen aine	100 %
Tulliluokka	2811 1900
Säilytysaika	24 kuukautta alkuperäisissä pakkauksissa kuivassa tilassa.

KÄYTTÖTIEDOT

Sallittu käyttölämpötila	+5 °C - +40 °C
Pintojen käsittelyaika	Noin 5 minuuttia
Menekki	1 kg / 6 – 10 m ²

Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimamme kokemukseen ja niillä on yksinomaan suuntaa-antava arvo. Kukin käyttökerta on arvioitava ennakkoon yksitellen ja käyttäjän on tehtävä asiaa koskevat testit ja hänen vastuullaan on työn lopputulos.

Tiedote nro 306

Tarkastus nro 3

Pvm: Maaliskuu 2012

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄÄ TIETOA

Tutustu tuotteeseen kuuluvaan käyttöturvallisuustiedotteeseen, joka on saatavilla pyynnöstä.

TUOTE ON TARKOITETTU AMMATTIMAISEEN
KÄYTTÖÖN.

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Puh. +39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150
www.litokol.it s-posti: info@litokol.it

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =