

Laattojen hoito-ohjeet

LASITETUT SEINÄKAAKELIT

EN 14411, ryhmä BIII
vedenimukyky E > 10%

Ohjeen käyttöalue

Sisätilojen WC- ja kylpyhuoneiden seinissä sekä kuivien tilojen seinissä. Ei sovellu esim. uimahalleihin, höyrysaunoihin yms. tiloihin, joissa on jatkuva korkea ilmankosteus. Ei suositella taloyhtiöiden yhteissaunatiloihin.

Käyttöönottopuhdistus

Asennuksen jälkeen kaakeleista tulee tarvittaessa poistaa kaikki kiinnitys-laasti- ja sauma-ainejäämät esim. Mira 7120 Ceramic Cleaner- puhdistusaineella. Puhdistusaineen sekoitussuhde on 1/3 Mira Ceramic Cleaner ja 2/3 vettä. Erittäin likaisille pinnoille käyttö laimentamattomana. Puhdistusaine sivellään pintaan harjalla tai saumalaastin puhdistustyynyllä. Liuos hangataan perusteellisesti. Vaikutusaika on 2-5 minuuttia. Pinta pyyhitään ja huuhdotaan runsaalla puhtaalla vedellä. Himmeälasitteiset kaakelit ja voimakkaasti pigmentoidut saumat suositellaan käsiteltäviksi suojaöljyllä ennen saumausta.

Ylläpitosiivous

Kaakeleita ei tarvitse vahata eikä suojata millään aineella, sillä lasitetut laatat eivät ime itseensä likaa, vaan ovat pinnaltaan täysin tiiviitä. Kaakeleiden normaali peruspuhdistus suoritetaan tarvittaessa vedellä ja tavallisella yleispuhdistusaineella kuten Mira 7220 Sanitary Wash. Sekoitussuhde 0,1-0,25 litraa Mira 7220 Sanitary Washia 10 litraan vettä. Levitetään harjalla tai sienellä puhdistettavaan pintaan. Annetaan vaikuttaa joitakin minutteja, jonka jälkeen pesuaine huuhdellaan pinnalta huolellisesti. Kuivaa pinta kankaalla, huuhteluraitojen välttämiseksi.

Tahranpoisto

Mikäli lika ei lähde normaalilla puhdistusaineella, käytetään tahranpoistoon Mira 7120 Ceramic Cleaneriä. Menetelmä kuten käyttöönottopuhdistuksessa.

Lisätietoa: Kaakelikeskus Helsinki Oy, Hankasuontie 6, 00390 Helsinki, puh. 09-5123470 tai myynti@kaakelikeskus.fi